



PIROLIZ

NAIRO

SIA



Ex-Proof Zone1/21
Sayfa 41

2026/1
FİYAT LİSTESİ

www.pelsan.com.tr

 **İç Mekan**
Aydınlatma

 **Endüstriyel**
Aydınlatma

 **Dış Mekan**
Aydınlatma



Zone2, Zone22 ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

• Gaz Patlama Koruması: Zone 2 • Toz Patlama Koruması: Zone 22



Inovaled G3

Ex-Proof Etanj Armatür

- Gaz Patlama Koruması: Zone2
- Toz Patlama Koruması: Zone22
- II 3G Ex nR IIC T4 Gc
- II 3D Ex tc IIIC (T135°C) Dc



Ex-Proof Inovaled G3
Sayfa 42



Zone2, Zone21 ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

• Gaz Patlama Koruması: Zone 2 • Toz Patlama Koruması: Zone 21



YENİ



Lango G2

Ex-Proof Etanj Armatür

- Gaz Patlama Koruması: Zone2
- Toz Patlama Koruması: Zone21
- II 3G Ex nR IIC T6 Gc
- II 2D Ex tb IIIC (T80°C) Db, IP65

Ex-Proof Lango G2
Sayfa 42

Diğer Zone 2/22 Armatürlerimiz



Lango LED
Etanj Armatür



Nairo
Projektor



Sia
Yüksek Tavan Armatürü



Piroliz
Kanopi Armatürü

2026/1

içindekiler



06

Backlight Ofis
Armatürleri



08

Sıva Altı Özel
Ofis Armatürü



09

Clip-in Ofis
Armatürleri



10

Sıva Üstü Ofis
Armatürleri



12

Lineer
Armatürler



14

Downlight
Armatürler



18

Tavan Duvar
Armatürleri



20

Sensörler



24

Acil Aydınlatma
Armatürleri



28

Acil Yönlendirme
Armatürleri



29

Taşınabilir
Güç Kaynağı



30

Etanj
Armatürler



32

LED Tube Etanj



33

110Vac
24Vac/dc Armatürler



34

Benzinlik
Armatürleri



35

Yüksek Tavan
Armatürleri



39

Ex-Proof
Armatürler



44

Yüksek Güçlü
Projektörler



46

Projektörler



48

Yol ve Cadde
Armatürleri



51

Park Bahçe
Aydınlatma Armatürleri



59

Bolardlar



62

Set Üstü
Armatürler



63

Dış Mekan
Aplikler



66

Çim Spottları ve
Duvara Gömme
Armatürleri



68

Sertifikalar

Ekonomik Ofis Aydınlatma Çözümü

Isolated G3L

ENEC Belgeli
Driver

50.000 saat
Driver Ömrü

PF > 0,95

106 lm/W'a
Varan Verimlilik

Opal
Difüzör

5 YIL
GARANTİ


ENEC Belgeli
Sürücü

TSE
Belgesi



Isolated 60x60

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111474	36	4000	3816	106	595x595x45	570x570	22,5	6	36,25\$
111475	36	6500	3816	106	595x595x45	570x570	22,5	6	36,25\$

Özellikler	Metal	Opal Difüzör	1000/4000/6500K	IP40	LED Çip Ömrü: L70 Te=10000h >102,000h	LED Sürücü Ömrü: Ta=85°C 50,000h	5 Yıl
Opsiyonlar	DALI	5-10V	Açık Aydınlatma (2-4 saat)	Click-on	Alümin		



Isolated 30x30

Sıva Altı




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115346	12	4000	1200	100	295x295x45	270x270	7	5	17,50\$
115347	12	6500	1200	100	295x295x45	270x270	7	5	17,50\$

Özellikler	Metal	Opal Difüzör	1000/4000/6500K	IP40	LED Çip Ömrü: L70 Te=10000h >102,000h	LED Sürücü Ömrü: Ta=85°C 50,000h	5 Yıl
Opsiyonlar	DALI	5-10V	Açık Aydınlatma (2-4 saat)	Click-on	Alümin		



Isolated 30x60

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111821	17	4000	1751	103	595x295x45	270x570	11,4	6	28,50\$
111822	17	6500	1751	103	595x295x45	270x570	11,4	6	28,50\$

Özellikler	Metal	Opal Difüzör	1000/4000/6500K	IP40	LED Çip Ömrü: L70 Te=10000h >102,000h	LED Sürücü Ömrü: Ta=85°C 50,000h	5 Yıl
Opsiyonlar	DALI	5-10V	Açık Aydınlatma (2-4 saat)	Click-on	Alümin		



Isolated 30x120

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113008	36	4000	3888	108	1195x295x45	270x1170	12,8	4	47,25\$
113009	36	6500	3888	108	1195x295x45	270x1170	12,8	4	47,25\$

Özellikler	Metal	Opal Difüzör	1000/4000/6500K	IP40	LED Çip Ömrü: L70 Te=10000h >102,000h	LED Sürücü Ömrü: Ta=85°C 50,000h	5 Yıl
Opsiyonlar	DALI	5-10V	Açık Aydınlatma (2-4 saat)	Click-on	Alümin		



Dealed 60x60

Sıva Altı




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116173	36	4000	3708	103	595x595x33	570x570	15	10	25,25\$
116174	36	6500	3708	103	595x595x33	570x570	15	10	25,25\$

Özellikler	Metal	Opal Difüzör	1000/4000/6500K	IP40	LED Çip Ömrü: L70 Te=10000h >102,000h	LED Sürücü Ömrü: Ta=85°C 50,000h	5 Yıl
Opsiyonlar	DALI	5-10V	Açık Aydınlatma (2-4 saat)	Click-on	Alümin		


Clealed

IP65, Nemli ve Tozlu Ortamlar için Güvenilir Çözüm



Clealed IP65

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113695	12	4000	1416	118	295x295x61	280x280	7	5	34,50\$
113696	12	6500	1416	118	295x295x61	280x280	7	5	34,50\$
113277	36	4000	4248	118	595x595x61	580x580	15	6	65,00\$
113278	36	6500	4248	118	595x595x61	580x580	15	6	65,00\$

Özellikler

Notlar: Optik Çıkışı: 9000K/4000K/6500K IP65 LED Çıkış Ömrü: L70 15@105°C >102.000h LED Sıvıya Ömrü: T1@65°C 50.000h


Opsiyonlar

DALI 1-10V Açık Ayarlanabilir (0-10V) Çip-in Akışkan



IP65 Steril

Sıva Altı Temperli Camlı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
109776	36	4000	3240	90	595x595x92	580x580	-	2	105,00\$
109777	36	6500	3240	90	595x595x92	580x580	-	2	105,00\$

Özellikler

Notlar: Temperli Cam: 9000K/4000K/6500K IP65 LED Çıkış Ömrü: L70 15@105°C >102.000h LED Sıvıya Ömrü: T1@65°C 100.000h


Opsiyonlar

DALI 1-10V Açık Ayarlanabilir (0-10V) Akışkan Sıva Üstü



Divaled Endirekt

Sıva Altı / Sıva Üstü



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
108125	Sıva Altı	42	4000	2940	70	595x595x72	580x580	16,36	4	69,00 \$
108408	Sıva Altı	42	6500	2940	70	595x595x72	580x580	16,36	4	69,00 \$
110601	Sıva Üstü	42	4000	2940	70	595x595x72	-	18	4	84,00 \$
110602	Sıva Üstü	42	6500	2940	70	595x595x72	-	18	4	84,00 \$

Özellikler

Notlar: Sıvıya: Optik Çıkışı: 9000K/4000K/6500K IP65 LED Çıkış Ömrü: L70 15@105°C >102.000h LED Sıvıya Ömrü: T1@65°C 50.000h

Opsiyonlar

DALI 1-10V Açık Ayarlanabilir (0-10V) Çip-in Akışkan Sıva Üstü





Isoled 30x30



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111582	12	4000	1200	100	300x300x55	7	5	22,30\$
111583	12	6500	1200	100	300x300x55	7	5	22,30\$

Özellikler	Metal	Ortal Dışızdır	3000x4000x6000K	IP40	LED Çip Ömrü L70 To 100.000 >100.000h	LED Sürücü Ömrü To 100.000 >100.000h	5 Yr
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Adı Ayarlanmaz (24 saat)	Clip-in	Alümin		



Isoled 60x60




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111480	36	4000	3708	103	600x600x55	22,5	6	39,55\$
111481	36	6500	3708	103	600x600x55	22,5	6	39,55\$

Özellikler	Metal	Ortal Dışızdır	3000x4000x6000K	IP40	LED Çip Ömrü L70 To 100.000 >100.000h	LED Sürücü Ömrü To 100.000 >100.000h	5 Yr
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Adı Ayarlanmaz (24 saat)	Clip-in	Alümin		



Cleared 30x30



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113657	12	4000	1416	118	300x300x50	7	5	37,80\$
113658	12	6500	1416	118	300x300x50	7	5	37,80\$

Özellikler	Metal	Ortal Dışızdır	3000x4000x6000K	IP40	LED Çip Ömrü L70 To 100.000 >100.000h	LED Sürücü Ömrü To 100.000 >100.000h	5 Yr
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Adı Ayarlanmaz (24 saat)	Clip-in	Alümin		



Cleared 60x60



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113261	36	4000	4464	124	600x600x50	15	5	68,30\$
111622	36	6500	4464	124	600x600x50	15	5	68,30\$

Özellikler	Metal	Ortal Dışızdır	3000x4000x6000K	IP40	LED Çip Ömrü L70 To 100.000 >100.000h	LED Sürücü Ömrü To 100.000 >100.000h	5 Yr
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Adı Ayarlanmaz (24 saat)	Clip-in	Alümin		

Dekoled G3T

**Kurum Şartnamelerine
Birebir Uyum**

121lm/W'a
Varan Verimlilik

50.000 saat
Driver Ömrü

Tarak PCB

5
YIL
GARANTİ

TSE
TSE Belgeli

PF > 0,95

Avrupa Menşei ENEC
Belgeli Driver

PMMA Difüzör

61mm
Kasa Yüksekliği

0,7mm
Çerçeve Kalınlığı



Tarak
PCB

Dekoled 60x60

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111439	36	4000	4356	121	600x600x61	25,6	6	51,25\$
111440	36	6500	4356	121	600x600x61	25,6	6	51,25\$

Özellikler Metal Osmo Dışarıya 3000-6000K IP40 LED Çip Ömrü L70 140000h > 100.000h LED Sıcaklığı 140000h 5 Yıl

Opsiyonlar DALI 1-10V Acil Aydınlatma (30 saat)



Tarak
PCB

Dekoled 30x30

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111357	12	4000	1440	120	308x308x51	6,2	5	26,50\$
111358	12	6500	1440	120	308x308x51	6,2	5	26,50\$

Özellikler Metal Osmo Dışarıya 3000-6000K IP40 LED Çip Ömrü L70 140000h > 100.000h LED Sıcaklığı 140000h 5 Yıl

Opsiyonlar DALI 1-10V Acil Aydınlatma (30 saat)



Tarak
PCB

Dekoled 30x60

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111455	17	4000	2040	120	308x600x61	11	5	43,25\$
111456	17	6500	2040	120	308x600x61	11	5	43,25\$

Özellikler Metal Osmo Dışarıya 3000-6000K IP40 LED Çip Ömrü L70 140000h > 100.000h LED Sıcaklığı 140000h 5 Yıl

Opsiyonlar DALI 1-10V Acil Aydınlatma (30 saat)



Tarak
PCB

Dekoled 30x120

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111458	36	4000	4320	120	308x1200x61	20,5	4	68,25\$
111459	36	6500	4320	120	308x1200x61	20,5	4	68,25\$

Özellikler Metal Osmo Dışarıya 3000-6000K IP40 LED Çip Ömrü L70 140000h > 100.000h LED Sıcaklığı 140000h 5 Yıl

Opsiyonlar DALI 1-10V Acil Aydınlatma (30 saat)



Tarak
PCB

Dekoled 60x120

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113392	72	4000	8640	120	600x1200x61	4,8	1	129,00\$
113393	72	6500	8640	120	600x1200x61	4,8	1	129,00\$

Özellikler Metal Osmo Dışarıya 3000-6000K IP40 LED Çip Ömrü L70 140000h > 100.000h LED Sıcaklığı 140000h 5 Yıl

Opsiyonlar DALI 1-10V Acil Aydınlatma (30 saat)



Ekonomik Ofis Aydınlatma Çözümü

Dekoled G3L

ENECE Belgeli
Driver50.000 saat
Driver Ömrü

PF>0,95

60x120



60x60

30x30

30x60

103 lm/W'a
Varan VerimlilikOpal
Difüzör

Dekoled 60x60

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111499	36	4000	3708	103	600x600x61	24,6	6	43,75\$
111500	36	6500	3708	103	600x600x61	24,6	6	43,75\$

Özellikler	Metal	Opal Difüzör	3000/4000/6500K	IP40	LED Çip Ömrü L70 Te@105°C >102.000h	LED Sürücü Ömrü Te@65°C 50.000h	5 Yıl
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Acil Aydınlatma (0-1 saat)				



Dekoled 30x30

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115827	12	4000	1200	100	308x308x51	6,2	5	21,50\$
116110	12	6500	1200	100	308x308x51	6,2	5	21,50\$

Özellikler	Metal	Opal Difüzör	3000/4000/6500K	IP40	LED Çip Ömrü L70 Te@105°C >102.000h	LED Sürücü Ömrü Te@65°C 50.000h	5 Yıl
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Acil Aydınlatma (0-1 saat)				



Dekoled 30x60

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111839	17	4000	1700	100	308x600x61	10,3	5	35,00\$
111840	17	6500	1700	100	308x600x61	10,3	5	35,00\$

Özellikler	Metal	Opal Difüzör	3000/4000/6500K	IP40	LED Çip Ömrü L70 Te@105°C >102.000h	LED Sürücü Ömrü Te@65°C 50.000h	5 Yıl
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Acil Aydınlatma (0-1 saat)				



Dekoled 30x120

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113041	36	4000	3708	103	308x1200x61	20,5	4	56,50\$
113042	36	6500	3708	103	308x1200x61	20,5	4	56,50\$

Özellikler	Metal	Opal Difüzör	3000/4000/6500K	IP40	LED Çip Ömrü L70 Te@105°C >102.000h	LED Sürücü Ömrü Te@65°C 50.000h	5 Yıl
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Acil Aydınlatma (0-1 saat)				



Dealed 60x60

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116175	36	4000	3708	103	595x595x67	15	6	34,20\$
116176	36	6500	3708	103	595x595x67	15	6	34,20\$

Özellikler	Metal	Opal Difüzör	3000/4000/6500K	IP40	LED Çip Ömrü L70 Te@105°C >102.000h	LED Sürücü Ömrü Te@65°C 50.000h	
Opsiyonlar	Acil Aydınlatma (0-1 saat)						



Gürcistan Klinik Projesi



Gürcistan Klinik Projesi

Kesintisiz Lineer Bağlantı *Linna*



İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi



Samsun Müzesi



Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi



Azerbaycan Sea Breeze



Linna

Sıva Üstü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
209137	20	4000	2000	100	50x70x500	19,2	24	32,25\$
209139	36	4000	3600	100	50x70x1000	19,1	12	64,45\$
209140	56	4000	5600	100	50x70x1500	27	12	96,65\$

Özellikler	Alüminyum	Optik Diffüzör	3000/4000/6000K	IP40	LED Çip Ömrü 170 T ₈ 100.000h >102.000h	LED Sıcaklık Ömrü T ₈ 100.000h 102.000h
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Adi Ayarlanabilir (3-kad)	200 Through Wiring	RAL 9016	

Linna T-X-L Bağlantı Armatürleri

Sıva Üstü



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
209739	L	20	4000	2000	100	270x70x290	0,598	1	35,60\$
209736	T	20	4000	2000	100	250x70x300	0,595	1	38,60\$
209742	X	20	4000	2000	100	250x70x300	0,77	1	45,60\$

Özellikler	Alüminyum	Optik Diffüzör	3000/4000/6000K	IP40	LED Çip Ömrü 170 T ₈ 100.000h >102.000h	LED Sıcaklık Ömrü T ₈ 100.000h 102.000h
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Adi Ayarlanabilir (3-kad)	200 Through Wiring	RAL 9016	

Trenta

Sıva Üstü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
210236	14	4000	1120	80	500x33x58	0,6	1	32,25\$
210239	28	4000	2240	80	1000x33x58	1,1	1	57,75\$
210242	42	4000	3360	80	1500x33x58	1,6	1	96,50\$
210245	56	4000	4480	80	2000x33x58	2,2	1	115,50\$

Özellikler	Alüminyum	Optik Diffüzör	3000/4000/6000K	IP40	LED Çip Ömrü 170 T ₈ 100.000h >102.000h	LED Sıcaklık Ömrü T ₈ 100.000h 102.000h
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Adi Ayarlanabilir (3-kad)			

Eterna Endirekt (47mm)

Sıva Üstü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
206015	26-16	4000	2600-1440	100-90	900x47x85	-	1	145,90\$
206016	34-18	4000	3400-1620	100-90	1200x47x85	-	1	161,45\$
206017	44-24	4000	4400-2160	100-90	1470x47x85	-	1	191,80\$
206018	60-40	4000	6000-3600	100-90	2000x47x85	-	1	296,55\$

Özellikler	Alüminyum	Optik Diffüzör	3000/4000/6000K	IP40	LED Çip Ömrü 170 T ₈ 100.000h >102.000h	LED Sıcaklık Ömrü T ₈ 100.000h 102.000h
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Adi Ayarlanabilir (3-kad)	RAL 9016		

Linna

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
212267	14	4000	1260	90	640x77x85	620x62	1,15	1	44,40\$
212268	20	4000	1800	90	920x77x85	900x62	1,47	1	58,70\$
212269	28	4000	2520	90	1240x77x85	1220x62	1,77	1	71,40\$
212270	42	4000	3780	90	1520x77x85	1500x62	2,15	1	95,50\$

Özellikler	Alüminyum	Optik Diffüzör	3000/4000/6000K	IP40	KL3000	
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Adi Ayarlanabilir (3-kad)	RAL 9016		

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
304906	Askı Aparatı 100 cm (2 adet)	1	4,60\$
304915	Askı Aparatı 150 cm (2 adet)	1	5,60\$
317986	Askı Ronans Takımı 150 cm Siyah (2 Adet)	1	5,60\$
209870	Lineer Birleştirme Aparatı Takımı (2 Adet)	1	2,35\$

Tıra S

**Her Mekan için
Tıra S**



Tıra S
Sıva Altı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
210164	10	4000	1000	100	110x41	100	5,04	24	33,60\$
210168	15	4000	1860	124	175x41	165	12,4	24	38,45\$
210170	20	4000	2440	122	175x41	165	9,1	18	44,10\$
210172	20	4000	2460	123	225x41	215	9,1	18	53,50\$
210174	30	4000	3660	122	225x41	215	9,1	18	63,70\$
210176	35	4000	4235	121	225x41	215	9,1	18	74,50\$

Özellikler	Alüminyum	Ortal Efektif	1000x1000/500K	IP40	LED Çip Ömrü L70 > 50.000h > 102.000h	LED Sıcaklığı Ömrü T4000°C 50.000h	5 Yıl
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Acil Aydınlatma (1-3 saat)	RAL 9005			



Tıra S IP54/IP65
Sıva Altı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
210185	10	4000	1000	100	110x41	100	6	24	48,60\$
210189	15	4000	1860	124	175x41	165	13	24	53,45\$
210191	20	4000	2440	122	175x41	165	10	18	59,10\$
210199	20	4000	2460	123	225x41	215	10	18	68,50\$
210392	30	4000	3660	122	225x41	215	10	18	78,70\$
210203	35	4000	4235	121	225x41	215	10	18	89,50\$

Özellikler	Alüminyum	Ortal Efektif	1000x1000/500K	IP54 / IP65	LED Çip Ömrü L70 > 50.000h > 102.000h	LED Sıcaklığı Ömrü T4000°C 50.000h	5 Yıl
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Acil Aydınlatma (1-3 saat)	RAL 9005			



Tıra S
Sıva Üstü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
210673	10	4000	1000	100	110x66	-	24	41,85\$
210677	15	4000	1860	124	157x66	-	24	46,70\$
210683	20	4000	2440	122	157x66	-	18	52,35\$
210685	20	4000	2460	123	209x68	-	18	61,75\$
210687	30	4000	3660	122	209x68	-	18	71,95\$
210689	35	4000	4235	121	209x68	-	18	82,75\$

Özellikler	Alüminyum	Ortal Efektif	1000x1000/500K	IP40	LED Çip Ömrü L70 > 50.000h > 102.000h	LED Sıcaklığı Ömrü T4000°C 50.000h	5 Yıl
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Acil Aydınlatma (1-3 saat)	RAL 9005			

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
327764	Downlight Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (1saat)	1	27,60 \$
331401	Downlight Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (3saat)	1	31,60 \$




Tek Ölçüde Çok Yönlü Kullanım



Rita G2

Sıva Altı




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116197	10	4000	1240	124	145x30	120	9	30	19,00\$
116480	14	4000	1736	124	145x30	120	9	30	24,00\$
116200	20	4000	2300	115	145x30	120	9	30	24,50\$

Özellikler	Alüminyum	Opal Diffüzör	3000K/4000K/5000K	Pf=0.95	LED Çip Ömrü L70 Te=105°C >100.000h	LED Sıcaklık Ömrü Ta=65°C 50.000h	2 Yıl
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Akı Ayarlatma (3 saat)				



Rita G2 IP54/IP65

Sıva Altı




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116624	10	4000	1240	124	145x35	120	10	20	34,00\$
116625	14	4000	1736	124	145x35	120	10	20	39,00\$
116626	20	4000	2300	115	145x35	120	10	20	39,50\$

Özellikler	Alüminyum	Opal Diffüzör	3000K/4000K/5000K	Pf=0.95	LED Çip Ömrü L70 Te=105°C >100.000h	LED Sıcaklık Ömrü Ta=65°C 50.000h	2 Yıl
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Akı Ayarlatma (3 saat)				



Rita G2

Sıva Üstü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116254	10	4000	1240	124	150x90	11	20	27,25\$
116524	14	4000	1736	124	150x90	11	20	32,25\$
116251	20	4000	2300	115	150x90	11	20	32,75\$

Özellikler	Alüminyum	Opal Diffüzör	3000K/4000K/5000K	IP40	LED Çip Ömrü L70 Te=105°C >100.000h	LED Sıcaklık Ömrü Ta=65°C 50.000h	2 Yıl
Opsiyonlar	DALI		Akı Ayarlatma (3 saat)				

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
327764	Downlight Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (1saat)	1	27,60 \$
331401	Downlight Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (3saat)	1	31,60 \$
	DALI Dim Farkı	1	31,25 \$

Dore

En Verimli Downlight

135lm/W

Slim Tasarım

135lm/W'a
Varan Verimlilik

PF > 0,95

ENEC Belgeli
Driver

7W-22W
Güç Seçeneği

Sıva Üstü/Sıva Altı
Montaj Opsiyonu



Sıva Altı

Sıva Üstü

Dore 7W

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110864	7	4000	791	113	120x45	105	6	30	13,65\$

Özellikler	ABSPC	Dimmer	900040028500K	IP40	LED Çip Ömrü L70 % @105°C >100.000h	LED Sıcaklık Ömrü Ta@85°C 30.000h	5 Yıl
Opsiyonlar	DALI	0-10V	Acil Aydınlatma (3 saat)				

Dore 10W/13W

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110865	10	4000	1120	112	170x45	155	10	30	17,10\$
110866	13	4000	1547	119	170x45	155	10	30	19,50\$

Özellikler	ABSPC	Dimmer	900040028500K	IP40	LED Çip Ömrü L70 % @105°C >100.000h	LED Sıcaklık Ömrü Ta@85°C 30.000h	5 Yıl
Opsiyonlar	DALI	0-10V	Acil Aydınlatma (3 saat)				

Dore 18W/22W

Sıva Altı




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110867	18	4000	2430	135	225x45	205	11,4	20	25,70\$
110868	22	4000	2860	130	225x45	205	11,4	20	26,95\$

Özellikler	ABSPC	Dimmer	900040028500K	IP40	LED Çip Ömrü L70 % @105°C >100.000h	LED Sıcaklık Ömrü Ta@85°C 30.000h	5 Yıl
Opsiyonlar	DALI	0-10V	Acil Aydınlatma (3 saat)				

Dore 18W/22W

Sıva Üstü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111752	18	4000	2430	135	228x55	7,2	10	33,95\$
111755	22	4000	2860	130	228x55	7,2	10	35,20\$

Özellikler	ABSPC	Dimmer	900040028500K	IP40	LED Çip Ömrü L70 % @105°C >100.000h	LED Sıcaklık Ömrü Ta@85°C 30.000h	5 Yıl
Opsiyonlar	DALI	0-10V	Acil Aydınlatma (3 saat)				

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
327764	Acil Aydınlatma Kiti (1 saat)	1	27,60\$
331401	Acil Aydınlatma Kiti (3 saat)	1	31,60\$



Sıradan Armatürlere Göre 2.09 Kat Daha Fazla Işık Sunar



- Slim Tasarım
- Backlight Işık Konforu
- Dahili Sürücü
- Acil Kit Uygulaması



Sırma 6W/9W


Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110330	6	3000	528	88	120x45	105	2,5	20	5,10\$
110331	6	4000	528	88	120x45	105	2,5	20	5,10\$
110332	6	6500	528	88	120x45	105	2,5	20	5,10\$
110334	9	4000	783	87	120x45	105	2,5	20	6,70\$
110335	9	6500	783	87	120x45	105	2,5	20	6,70\$

Özellikler ABS-PC Opt. Difüzyör 3000K/4000K/6500K IP40 90,000h

Opsiyonlar Acil Aydınlatma (1 saat) 3 Yıl



Sırma 12W/15W

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110339	12	3000	1092	91	170x45	155	3,1	15	7,95\$
110340	12	4000	1092	91	170x45	155	3,1	15	7,95\$
110341	12	6500	1092	91	170x45	155	3,1	15	7,95\$
110343	15	4000	1350	90	170x45	155	3,1	15	9,90\$
110344	15	6500	1350	90	170x45	155	3,1	15	9,90\$

Özellikler ABS-PC Opt. Difüzyör 3000K/4000K/6500K IP40 90,000h

Opsiyonlar Acil Aydınlatma (1 saat) 3 Yıl



Sırma 18W/24W

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115751	18	3000	1782	99	195x45	175	3,7	10	11,00\$
115752	18	4000	1782	99	195x45	175	3,7	10	11,00\$
115822	18	6500	1782	99	195x45	175	3,7	10	11,00\$
116303	24	4000	2040	85	225x45	205	3,7	10	11,90\$
116304	24	6500	2040	85	225x45	205	3,7	10	11,90\$


Özellikler ABS-PC Opt. Difüzyör 3000K/4000K/6500K IP40 90,000h

Opsiyonlar Acil Aydınlatma (1 saat) 3 Yıl



Sırma

Sıva Üstü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116047	24	3000	2376	99	228x55	5,2	10	16,90\$
116048	24	4000	2376	99	228x55	5,2	10	16,90\$
116049	24	6500	2376	99	228x55	5,2	10	16,90\$

Özellikler ABS-PC Opt. Difüzyör 3000K/4000K/6500K IP40 90,000h 3 Yıl

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
313117	Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (1 saat)	1	27,60\$



Toz ve Su Almaz



**Vidasız Çerçeve ile
Mükemmel Görünüm**

-  TSE Belgeli
-  5 Yıl Garanti
-  IP66, Toz ve Su Almaz
-  Radar Sensör
-  Acil Aydınlatma (1-3 saat)






Havana G2 - E27 Duylu

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111193	1xE27	max.20	-	-	-	260x87	5,8	8	18,70\$
111194	2xE27	max.20	-	-	-	260x87	5,8	8	19,90\$
111220	1xE27+Sensor	max.20	-	-	-	260x87	5,8	8	35,00\$
111223	2xE27+Sensor	max.20	-	-	-	260x87	5,8	8	36,30\$

Özellikler    

Opsiyonlar  




Havana G2 - LED - ENEC Driver

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116550	LED	18	6500	1980	110	260x87	5,8	8	34,00\$
116551	LED + Sensör	18	6500	1980	110	260x87	5,8	8	50,60\$
116552	LED + Acil Ayd. Kitli	18	6500	1980	110	260x87	5,8	8	61,60\$
116553	LED + Acil Ayd. Kitli + Sensör	18	6500	1980	110	260x87	5,8	8	78,85\$

Özellikler      

Opsiyonlar   




Havana G2 - LED - Integrated Driver

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111692	Integrated Driver	18	6500	1530	85	260x87	5,8	8	27,05\$
111701	Integrated Driver + Sensör	18	6500	1530	85	260x87	5,8	8	43,60\$

Özellikler     


Opsiyonlar 



Sense (2xE27)

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110695	2xE27	-	-	-	-	300x105	13	8	8,05\$
110917	2xE27 Sensörlü	-	-	-	-	300x105	13	8	17,60\$
110697	2xE27 Sensörlü+Acil Ayd.	-	-	-	-	300x105	13	8	20,00\$


Özellikler   



Sense LED

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110696	Sensörlü	8	6500	864	108	300x105	13	8	17,10\$
104369	Sensörlü + Acil Ayd.	8	6500	864	108	300x105	13	8	28,25\$

Özellikler     





Pelsan

IP54/65

**SENSÖRLER İLE
DIŞ MEKANLARDA GÜVENLİ KULLANIM**



IP54 Sıva Altı Tavan Sensörü
333964


IP65 360° Vartık Sensörü
333963

IP65 Vartık Sensörü
333966

IP65 180°-360° PIR Hareket Sensörü
336189



Radar Sensörü




Kod	Tip	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314735	IP65 Sensör Kulusu	-	-	134x65,5	-	50	11,45\$
314725	Radar Sensör	Max. 15	2-8,5	93x47x44	9,8	100	16,00\$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Hassasiyet Ayarı, Gün Modu, Moon Modu



Sıva Üstü Radar Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
326839	Max.16	2-6	114x22	8,06	50	16,20\$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Hassasiyet Ayarı, Gün Modu, Moon Modu



360° Varlık Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
333967	Max. 6	2-4	114x22	-	50	23,20\$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Gün Modu



Sıva Altı Radar Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
326838	Max. 6	2,2-4	76x74,4	66	7,5	50	16,20\$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Hassasiyet Ayarı, Gün Modu, Moon Modu



IP65 360° Varlık Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
333963	Max. 10	2-4	76x63	66	-	50	36,00\$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP65, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Gün Modu



360° Hareket Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314720	Max. 6	2,2-4	80x41	6,2	50	10,15\$

Özellikler: PIR, Polimer Çizgi Kalem, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu, Moon Modu



Varlık Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314733	Max. 20	2,2-6	102,5x58,3	10	50	26,00\$

Özellikler: PIR, Polimer Çizgi Kalem, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu, Moon Modu



IP65 Varlık Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
333966	Max. 20	2,2-6	59x103	-	50	30,10\$

Özellikler: PIR, Polimer Çizgi Kalem, IP65, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu



Sıva Altı Tavan Sensörü




Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314726	Max. 6	2,2-4	50x66,5x40	65	7	50	11,80\$

Özellikler: PIR, Polimer Çizgi Kalem, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu, Moon Modu



IP65 Sıva Altı Tavan Sensörü



Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
333964	Max. 14	1,8-4	76x49	66	-	50	16,00\$

Özellikler: PIR, Polimer Çizgi Kalem, IP65, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu






Koridor Sensörü

Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
333965	Max. 30	2,2-4	53x103	-	50	35,60\$


Özellikler: PIR, PIR, Zaman Ayar, Lüks Ayar, Gün Modu



180° Hareket Sensörü

Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314717	Max. 12	1,8-2,5	135x120x66	12,5	50	9,75\$


Özellikler: PIR, PIR, Zaman Ayar, Lüks Ayar, Gün Modu, Moon Modu



IP65 180° - 360° PIR Hareket Sensörü

Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
336189	16	1,8-2,5	119,5x80x51,5	-	50	Fiyat Sorunuz


Özellikler: PIR, PIR, Zaman Ayar, Lüks Ayar, Gün Modu, Moon Modu



180° - 360° Yuvarlak PIR Hareket Sensörü

Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
336188	16	1,8-2,5	80,2x80	-	50	Fiyat Sorunuz


Özellikler: PIR, PIR, Zaman Ayar, Lüks Ayar, Gün Modu, Moon Modu



360° PIR Varlık Sensörü

Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
336187	41	2,2-4	115x73	-	50	Fiyat Sorunuz


Özellikler: PIR, PIR, Zaman Ayar, Lüks Ayar, Hareketli Ayar, Gün Modu, Moon Modu



Yüksek Tavan Sensörü

Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314730	Max. 20	4-15	74x32,5x74	6,9	50	37,00\$


Özellikler: PIR, PIR, Zaman Ayar, Lüks Ayar, Hareketli Ayar, Gün Modu, Moon Modu



Mini Hareket Sensörü

Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314732	Max. 6	2,2-4	55,4x25,5x36,83	13	-	100	10,45\$

Özellikler: PIR, PIR, Zaman Ayar, Lüks Ayar, Gün Modu, Moon Modu



Fotosel

Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314738	-	-	63x77	13,6	100	6,35\$

Özellikler: PIR, PIR, Zaman Ayar, Lüks Ayar

Gecce gündüz farkını algılayarak dış mekan aydınlatmalarında kontrol sağlar.



Endüstriyel Acil Aydınlatmada Güvenli Çözüm

Zorlu endüstriyel ortamlar için tasarlandı. Güçlü ışık çıktısı ve esnek montaj seçenekleriyle (busbar, kablo tavası, siva üstü) acil durumlarda maksimum güvenlik sağlar.



LUMINA



Geniş Montaj Seçeneği
Kablo Tavası, Busbar, Siva Üstü



Oynar Başlık



Şarj-Deşarj Göstergesi




Anahtar ve Test Butonu

YENİ
ÜRÜN

CE

Emergency Spot

Lumina



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117564	2x10	6V 4500 mAh	30h	6h	800	4000	576x179x96	-	4	154,50\$

Özellikler

- Metal
- PC Difüzör
- 4000K / 4800K
- IP40
- LED Çip Ömrü 50.000h
- Çatı Gölgeleme
- Değerli Gölgeleme
- Anahtar ve Test Butonu
- Taahhütli Akıllıdır


YENİ
ÜRÜN

CE

Yüksek Işık Çıkışı

Metal Emergency Spot

Emera



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117445	2x20	2x 6V 4500mAh	30h	6h	1600	4000	325x340x80	12	8	230,00\$

Özellikler


- Metal
- PMMA Difüzör
- 4000K/5000K
- IP40
- LED Çip Ömrü 50.000h
- Çatı Gölgeleme
- Değerli Gölgeleme
- Anahtar ve Test Butonu
- Taahhütli Akıllıdır



CE

Metal Emergency Spot

Emera



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
109780	2x10	6 V 4500 mAh	30h	6h	800	4000	325x340x80	12	4	140,00\$

Özellikler


- Metal
- PMMA Difüzör
- 4000K/5000K
- IP40
- LED Çip Ömrü 50.000h
- Çatı Gölgeleme
- Değerli Gölgeleme
- Anahtar ve Test Butonu
- Taahhütli Akıllıdır



CE

Metal Emergency Spot

Emera



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
109781	2x5	6 V 4500 mAh	30h	6h	400	4000	275x340x80	10,8	4	81,00\$

Özellikler

- Metal
- PMMA Difüzör
- 4000K/5000K
- IP40
- LED Çip Ömrü 50.000h
- Çatı Gölgeleme
- Değerli Gölgeleme
- Anahtar ve Test Butonu
- Taahhütli Akıllıdır




1x10W

CE

Metal Emergency Spot

Emera



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116863	10	6 V 4500 mAh	30h	6h	400	4000	222x300x80	10,2	6	76,00\$

Özellikler

- Metal
- PMMA Difüzör
- 4000K/5000K
- IP40
- LED Çip Ömrü 50.000h
- Çatı Gölgeleme
- Değerli Gölgeleme
- Anahtar ve Test Butonu
- Taahhütli Akıllıdır



Emergency Spot

Spectra

Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	İşık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)x(b)xh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
336610	1,5	3.2V 1.8Ah	24h	4h	160	6500	174x74x63	-	6	Fiyat Sorunuz

Özellikler



Emergency Spot

Visera

Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)AxBxC	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
336611	2x5	6.4V 3.6Ah	24h	3h	400	6500	202x222x143	-	6	Fiyat Sorunuz

Özellikler



IP65 Emergency Spot

Lumera

Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117138	2x10	6V 4500mAh	30h	6h	800	4000	350x245x117	11,3	8	140,00\$

Özellikler



IP65 Metal Emergency Spot

Emera

Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)xaxxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110679	2x10	6 V 4500 mAh	30h	6h	800	4000	340x480x150	6,7	1	178.00₺

Özellikler



IP65 Acil Aydınlatma Armatürü

Ausled

Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115138	AC	10	-	24h	3h	1000	6500	350x117x76	10,4	12	25,50\$
115140	DC	3	3,7V 3500mAh	24h	3h	300	6500	350x117x76	10,4	12	45,70\$
108390	AC/DC	5	3,7V 3500mAh	24h	3h	500	6500	350x117x76	10,4	12	49,00\$
110667	AC/DC	10	3,7V 3500mAh	24h	3h	1000	6500	350x117x76	10,4	12	54,00\$

Appendix



Özellikler



ŞOK FİYAT
46,50\$



Anahtar ve
Test Butonu



Taşınabilir,
Asılabilir



Şarj Göstergesi



Deşarj Göstergesi




2x3W

CE

Emergency Spot

Rotora



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
203911	2x3	4 V 2000 mAh	24h	4h	300	4000	261x89x59	6,4	10	46,50\$

Özellikler


- Plastik
- PMMA Difüzör
- 4000K
- IP40
- LED Çip Ömrü: 50.000 saat
- Şarj Göstergesi
- Deşarj Göstergesi
- Anahtar ve Test Butonu
- Taşınabilir Asılabilir



CE

Emergency Spot

Rotora



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
203913	2x5	4 V 2000 mAh	24h	4h	400	4000	280x279x89	9,5	8	71,50\$

Özellikler


- Polimer Enjeksiyon
- PMMA Difüzör
- 4000K
- IP40
- LED Çip Ömrü: 50.000 saat
- Şarj Göstergesi
- Deşarj Göstergesi
- Anahtar Butonu
- Taşınabilir Asılabilir



CE

Emergency Spot

Rotora



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
203907	2x10	6 V 3000 mAh	24h	6h	800	4000	286x299x89	12,7	8	115,00\$

Özellikler


- Polimer Enjeksiyon
- PMMA Difüzör
- 4000K
- IP40
- LED Çip Ömrü: 50.000 saat
- Şarj Göstergesi
- Deşarj Göstergesi
- Anahtar Butonu
- Taşınabilir Asılabilir



CE

Acil Aydınlatma Armatürü

Alerna



Kod	Tip	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
204619	30 LED	3,7V 1,2Ah Ni-Cd	24h	8h	6500	203x55x29	7,5	40	10,00\$
204620	60 LED	3,7V 2,2Ah Ni-Cd	24h	8h	6500	342x55x29	7,5	24	17,25\$
204623	90 LED	2x3,7V 2,0Ah Ni-Cd	24h	8h	6500	482x55x29	7,5	20	28,00\$
209039	120 LED	2x3,7V 2,2Ah Ni-Cd	24h	8h	6500	482x55x29	7,5	20	37,50\$

Özellikler

- Polimer Enjeksiyon
- Plastik Difüzör
- 4000K
- IP40
- LED Çip Ömrü: 50.000 saat
- Şarj Göstergesi
- Deşarj Göstergesi
- Anahtar ve Test Butonu
- Taşınabilir Asılabilir

Ekonomik Çözüm Rutaled

-  PVC Gövde
-  Tek ve Çift Yön Kullanım Opsiyonu
-  Sıva Altı, Sıva Üstü, Sarkıt Montaj Opsiyonu




Rutaled

Sıva Üstü

Sarkıt

Sıva Altı




Rutaled

Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
212216	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	7	10	28,00\$
213841	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	7	10	28,00\$
216157	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	28,00\$

Özellikler

-  PVC
-  PMMA Dışarı
-  IP65
-  LED Çıkış Gücü 10000 mcd
-  Şarj Güçlüğü
-  Deşarj Güçlüğü




Rutaled

Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
212064	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	7	10	28,00\$
212220	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	7	10	28,00\$
212221	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	28,00\$

Özellikler

-  PVC
-  PMMA Dışarı
-  IP65
-  LED Çıkış Gücü 10000 mcd
-  Şarj Güçlüğü
-  Deşarj Güçlüğü



13 CİHAZA KADAR
BESLEME İMKANI

LED EKRAN

LED IŞILDAK

KABLOSUZ ŞARJ

2 SAATTE HIZLI ŞARJ

3 FARKLI ŞARJ YÖNTEMİ



Voltiron
Taşınabilir Güç Kaynağı

Kod	Güç (W)	Koli Adedi	Fiyat
209726	1000	1	1.229,00\$

↓ 11 Ayda Kendini Amorti Eder


Largo Optima
Etanj Armatür

%45 Daha Az Enerji Tüketimi ile
Yatırımın En Karlısı



Largo Optima

Etanj



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
118194	34	6500	4420	130	1150x80x75	14,7	9	54,80\$


Özellikler  PC  PC Dimmer  3000/4000/6000K  IP65  LED Chip Ömrü L70 Te@100°C >100.000h  LED Sıcaklık Ömrü Te@65°C 50.000h  5 Yr

Opsiyonlar  Busbar  Sarı



Largo G2

Etanj



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115957	14	6500	1862	133	610x80x75	11,7	9	29,00\$
115787	20	6500	2640	132	610x80x75	11,7	9	29,00\$
115963	27	6500	3159	117	610x80x75	11,7	9	31,50\$
116061	26	6500	3458	133	1150x80x75	22	9	34,50\$
116062	34	6500	4420	130	1150x80x75	22	9	34,50\$
116063	50	6500	6500	130	1150x80x75	22	9	64,50\$
116064	75	6500	8850	114	1150x80x75	22	9	83,50\$
116066	75	6500	8850	118	1500x80x75	27,9	9	90,00\$
116067	100	6500	11200	112	1500x80x75	27,9	9	97,40\$


Özellikler  PC  PC Dimmer  3000/4000/6000K  IP65  LED Chip Ömrü L70 Te@100°C >100.000h  LED Sıcaklık Ömrü Te@65°C 50.000h  5 Yr

Opsiyonlar  DALI  Acil Ayarlatma (CA)  Radar Sensör  Busbar  Sarı



Largo G2 Max

Etanj



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116066	75	6500	8850	118	1500x80x75	27,9	9	90,00\$
116067	100	6500	11200	112	1500x80x75	27,9	9	97,40\$

Özellikler  PC  DALI  Acil Ayarlatma (CA)  Radar Sensör  IP65  LED Chip Ömrü L70 Te@100°C >100.000h  LED Sıcaklık Ömrü Te@65°C 50.000h  5 Yr

Opsiyonlar  DALI  Acil Ayarlatma (CA)  Radar Sensör  Busbar

Rigo

Ekonomik Çözüm

Rigo

ŞOK FİYAT
26,10\$



IP65 Toz ve Su Almaz



PC Gövde



50.000 saat Driver Ömrü



PF > 0,95

122 lm/W'a Varan Verimlilik



Opal Difüzör

Rigo
Etanj



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm) a x b x c	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117147	20	6500	2400	120	650x72x50	5,4	12	25,00\$
117145	36	6500	4392	122	1250x72x50	9,6	12	26,10\$

Özellikler	PC	Opal Difüzör	3000/4000/6500K	IP65	LED Çip Ömrü: L70: Ta@105°C >102.000h	LED Sıcaklık Ömrü: Ta@65°C: 50.000h	IF Y1
Opsiyonlar	Acil Aydınlatma (1 saat)						

Rigo Max
Etanj




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm) a x b x c	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117702	50	6500	5500	110	1500x72x50	10,5	12	51,75\$
117703	75	6500	8025	107	1500x72x50	10,5	12	57,50\$

Özellikler	PC	Opal Difüzör	3000/4000/6500K	IP65	LED Çip Ömrü: L70: Ta@105°C >102.000h	LED Sıcaklık Ömrü: Ta@65°C: 50.000h	IF Y1
Opsiyonlar	Acil Aydınlatma (1 saat)						

Largo

LED Tube Etanj x1




Kod	Duy	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm) a x b x c	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
102669	G13	-	-	-	663x85x85	11	6	17,25\$
102713	G13	-	-	-	1273x85x85	17	6	23,20\$
102867	G13	-	-	-	1573x85x85	21,5	6	40,70\$

Özellikler	G13	Opal Difüzör	IP65				
Opsiyonlar	Acil Aydınlatma (1 saat)	Dümen					

Largo

LED Tube Etanj x2



Kod	Duy	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm) a x b x c	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
102687	2xG13	-	-	-	663x85x125	12,8	6	18,00\$
102744	2xG13	-	-	-	1273x85x125	18,5	6	24,40\$
102878	2xG13	-	-	-	1573x85x125	25	6	43,80\$

Özellikler	G13	Opal Difüzör	IP65				
Opsiyonlar	Acil Aydınlatma (1 saat)	Dümen					

Tekli Duy

Çiftli Duy





110 V_{ac}

110Vac Ria Med G2 Projektor



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111788	60	6500	8820	147	340x274x66	15,05	4	126,00\$
111785	80	6500	11360	142	340x274x66	15,05	4	160,00\$
111660	100	6500	13400	134	340x274x66	15,05	4	160,00\$
111666	150	6500	20700	138	340x274x66	15,05	4	187,00\$
116136	200	6500	27600	138	340x274x66	15,05	4	300,00\$



Özellikler



Opsiyonlar




*Aydınlatma Lüks 50-110W arasında bulunabilmektedir.



110 V_{ac}

110Vac Doka G2 Yol ve Cadde Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115410	60	4000	8820	147	362x268x65x316	42-60	11,8	4	151,00\$
115412	80	4000	11360	142	362x268x65x316	42-60	11,8	4	165,00\$
115414	100	4000	13800	138	362x268x65x316	42-60	11,8	4	165,00\$
115416	150	4000	19050	127	362x268x65x316	42-60	11,8	4	215,00\$
116241	200	4000	26000	130	362x268x65x316	42-60	11,8	4	330,00\$



Özellikler



24 V_{ac/dc}

24Vac/dc Trada Lineer Armatür



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
209187	8	6500	728	91	185x56x87	0,46	1	51,30\$
209190	11	6500	1100	100	270x56x87	0,75	1	58,70\$
209193	24	6500	2328	97	495x56x87	1,02	1	87,20\$




Özellikler



24 V_{ac/dc}

24Vac/dc Trada Projektor



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
209183	24	6500	2328	97	205x155x100	1,35	1	127,30\$
209184	38	6500	3724	98	369x155x100	2,24	1	190,30\$



Özellikler






Lenta

IP65 Kanopi Armatür



Sıva Üstü Farkı
19.00 \$



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110507	100	5000	10000	100	400x400x88	5,2	1	129,00\$
116325	150	5000	19500	130	400x400x88	5,2	1	149,00\$

Özellikler


Alüminyum Termal Cam 8000K IP65 30.000h



Okta

IP65 Kanopi Armatür

Lens Farkı
28.00 \$



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
106627	80	6500	12000	150	400x400x100	4,8	1	180,00\$
110173	100	6500	14000	140	400x400x100	4,8	1	224,00\$

Özellikler

Alüminyum Termal Cam 8000x5000x6500K IP65 60.000h

Opsiyonlar

DALI Acil Aydınlatma Çıkışı



Piroliz Ex-Proof

IP66 Kanopi Armatür



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111376	50	6500	8650	173	395x385x132	8	1	398,00\$
111375	75	6500	12225	163	395x385x132	8	1	450,00\$
111374	100	6500	15700	157	395x385x132	8	1	502,00\$
111382	125	6500	20000	160	395x385x132	8	1	553,00\$
111373	150	6500	22050	147	395x385x132	8	1	604,00\$
111056	200	6500	29600	148	395x385x132	8	1	667,00\$

Özellikler

Alüminyum Termal Cam 8000x6000x6500K IP66 170° Cye Ömrü L70 10000h >102.000h 170° Cye Ömrü 10000h >102.000h

Opsiyonlar

DALI 30° / 60° / 90°

Türkiye Petrolleri
Antalya / Kepez



Total
Kastamonu / Merkez



Opet
Kocaeli / Danca



Shell
Bursa / Inegöl





ETNA, Yenilenen G3 Serisi ile **Şimdi 170lm/W**

170lm/W

-40 / +70

10kV
Dahili Parafudr

120000h
Sürücü Ömrü

IP65
Toz ve Su Almaz

90-305Vac

DALI
DALI

1-10V

Radar Sensör

Etna G3

CS Serisi

- Tasarruflu
- Hızlı Amortisman
- Endüstriyel Tesis

HEC Serisi

- +70°C'ye Kadar Yüksek Performans
- Ağır Sanayi Tesisleri
- 7/24 Çalışma
- Dayanıklı Gövde

HLO Serisi

- Enerji Verimliliği
- Sürdürülebilirlik
- Verimlilik

FF Serisi

- Gıda Tesisleri
- Yüksek Güvenlik
- Temperli Filmli Cam



Etna G3L

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116898	90°	75	5700	12150	162	440x163x141	3	1	164,00\$
116902	90°	100	5700	16500	165	640x163x141	4	1	191,00\$
116901	90°	125	5700	20000	160	840x163x141	4,9	1	267,00\$
116900	90°	150	5700	24300	162	840x163x141	4,9	1	267,00\$
116899	90°	200	5700	32200	161	1040x163x141	5,6	1	395,00\$

Özellikler	Alüminyum	Temperli Cam	40000/7000000K	IP65	LED Çip Ömrü 170-160000°C >100.000h	LED Sıcaklık Ömrü 160000/160.000h
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Akıllı Ayarlanabilir (1-10V)	Radat Sensör	Buzkor	5 W



Etna G3L HLO

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116904	90°	50	5700	8300	166	440x163x141	3	1	189,00\$
116903	90°	75	5700	12750	170	640x163x141	4	1	247,00\$
116906	90°	100	5700	16600	166	840x163x141	4,9	1	292,00\$
116905	90°	150	5700	24750	165	1040x163x141	5,6	1	338,00\$

Özellikler	Alüminyum	Temperli Cam	40000/7000000K	IP65	LED Çip Ömrü 170-160000°C >100.000h	LED Sıcaklık Ömrü 160000/160.000h
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Akıllı Ayarlanabilir (1-10V)	Radat Sensör	Buzkor	5 W



Etna G3L HEC

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116937	90°	50	5700	8300	166	440x163x141	3	1	189,00\$
116938	90°	75	5700	12750	170	640x163x141	4	1	247,00\$
116939	90°	100	5700	16600	166	840x163x141	4,9	1	292,00\$
116940	90°	150	5700	24750	165	1040x163x141	5,6	1	338,00\$

Özellikler	Alüminyum	Temperli Cam	40000/7000000K	IP65	LED Çip Ömrü 170-160000°C >100.000h	LED Sıcaklık Ömrü 160000/160.000h
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Akıllı Ayarlanabilir (1-10V)	Radat Sensör	Buzkor	5 W



Etna G3L FF

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116907	90°	75	5700	12150	162	440x163x141	3	1	215,00\$
116911	90°	100	5700	16500	165	640x163x141	4	1	242,00\$
116910	90°	125	5700	20000	160	840x163x141	4,9	1	318,00\$
116909	90°	150	5700	24300	162	840x163x141	4,9	1	318,00\$
116908	90°	200	5700	32200	161	1040x163x141	5,6	1	446,00\$

Özellikler	Alüminyum	Emilimsiz Cam	40000/7000000K	IP65	LED Çip Ömrü 170-160000°C >100.000h	LED Sıcaklık Ömrü 160000/160.000h
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Akıllı Ayarlanabilir (1-10V)	Radat Sensör	Buzkor	5 W



Etna G3L CS

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116915	90°	100	5700	15700	157	440x163x141	3	1	168,00\$
116914	90°	150	5700	23850	159	640x163x141	4	1	235,00\$
116913	90°	200	5700	31400	157	840x163x141	4,9	1	352,00\$
116912	90°	240	5700	37200	155	1040x163x141	5,6	1	414,00\$

Özellikler	Alüminyum	Temperli Cam	40000/7000000K	IP65	LED Çip Ömrü 170-160000°C >100.000h	LED Sıcaklık Ömrü 160000/160.000h
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Akıllı Ayarlanabilir (1-10V)	Radat Sensör	Buzkor	5 W



Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
316387	Etna G2/ Hima G2/ Karpat G3 Busbar Askı Takımı	1	7.30\$
321804	Etna G2/ Hima G2/ Karpat G3 Açık Ayarlı Bağlantı Takımı	1	10.30\$



Hızlı Amortisman Uzun Süreli Performans

Alüminyum
Gövde

140lm/W'a
Varan Verimlilik


IP65 Toz ve
Su Almaz

100.000h
Driver Ömrü

+
DALI, Kit,
Sensör
Opsiyonu




Hima G3



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116807	75	6500	10500	140	585x146x130	4,5	1	97,00\$
116808	110	6500	15400	140	865x146x130	4,5	1	128,00\$
116809	150	6500	21000	140	1145x146x130	6	1	153,00\$

Özellikler	Alüminyum	Alüminyum Reflektör	Temperli Cam	4000/5000/6000K	IP65	LED Çip Ömrü 100.000h	LED Sıcaklık Ölçme
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Açık Ayarlanabilir (0-100%)	Radat Yemir	Busbar		

Karpat G4



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117102	75	6500	9150	122	600x110x60	4,4	2	61,75\$
117127	110	6500	13860	126	880x110x60	6,5	2	84,00\$
117124	140	6500	17500	125	1160x110x60	8	2	117,50\$
116489	180	6500	22320	124	882x207x65	5,5	1	221,00\$

Özellikler	Metal / Alüminyum	Temperli Cam	3000/4000/5000K	IP65	LED Çip Ömrü 100.000h	LED Sıcaklık Ölçme
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Açık Ayarlanabilir (0-100%)	Busbar		

YENİ ÜRÜN





CE

Emergency Spot

Lumina

Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117564	2x10	6V 4500 mAh	30h	6h	800	4000	576x179x96	-	4	154,50\$

Özellikler	Metal	DC Düzetici	4000/5000K	IP65	LED Çip Ömrü 100.000h
Opsiyonlar	Batarya Güçlüğü	Deşarj Güçlüğü	Ayarlanabilir Test Şumu	Yakınlık Ayarlanabilir	

Busbar Ayracı
316387Açı Ayarlı Montaj Ayracı
321804

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
316387	Etna G2/ Hima G2/ Karpat G3 Busbar Askı Takımı	1	7.30\$
321804	Etna G2/ Hima G2/ Karpat G3 Açık Ayarlı Bağlantı Takımı	1	10.30\$

Casto CS

Yüksek Tavan Armatürü

160 lm/W'a
Varan Verimlilik

120.000 saat
Driver Ömrü

IP65 Toz ve
Su Almaz

ENEC
Belgeli Driver

-40°C +55°C
Çalışma Sıcaklığı

6kV Dahili
Parafudr



3 Boyda 9 Farklı
Güç Seçeneği

Castor CS 100W



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116959	100	5700	15700	157	230x146	2.1	6	124.00\$
Özellikler	Alüminyum	PC Difüzör	8200K	IP65	LED Çip Ömrü 170 T ₈ 100°C >100.000h	LED Sürücü Ömrü 100.000h	5 Yr	
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Açt Ayarlanabilir (1-10 saat)	Radat Sensör	Sinek			

3 Kademeli
Güç Ayarı




Castor CS 150W



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116960	150	5700	24000	160	270x146	2.5	4	133.00\$
Özellikler	Alüminyum	PC Difüzör	8200K	IP65	LED Çip Ömrü 170 T ₈ 100°C >100.000h	LED Sürücü Ömrü 100.000h	5 Yr	
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Açt Ayarlanabilir (1-10 saat)	Radat Sensör	Sinek			

3 Kademeli
Güç Ayarı




Castor CS 200W



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116961	200	5700	32000	160	310x146	3.2	4	141.00\$
Özellikler	Alüminyum	PC Difüzör	8200K	IP65	LED Çip Ömrü 170 T ₈ 100°C >100.000h	LED Sürücü Ömrü 100.000h	5 Yr	
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Açt Ayarlanabilir (1-10 saat)	Radat Sensör	Sinek			

3 Kademeli
Güç Ayarı




Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
325718	Castor CS Busbar Askı Takımı	1	3.90\$
325458	Castor CS Kamaşma Önleyici Reflektör	1	19.90\$





Ex-Proof Üretiminde Kalitemiz Tescillendi



QAN, ATEX direktiflerine uygun üretim yapılabildiğini gösteren zorunlu bir kalite güvence belgesidir. Bu belge, üretim süreçlerinin yetkili kuruluşlar tarafından denetlendiğini ve Ex-proof ürünlerin uluslararası güvenlik standartlarına uygun şekilde üretildiğini doğrular.



Zone1, Zone21 ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

Pelsan

• Gaz Patlama Koruması: Zone 1 • Toz Patlama Koruması: Zone 21




Zone 1
Zone 21
II 2G Ex db IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIC (T85°C) Db



Exta

Ex-Proof Etanj Armatür



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115871	14	6500	2030	145	471x182x168	3,8	1	525,00\$
115872	26	6500	3692	142	760x182x168	6,5	1	575,00\$
115490	35	6500	5250	150	1320x182x168	10,5	1	645,00\$
115873	50	6500	6800	136	1320x182x168	10,5	1	645,00\$

Özellikler	Alüminyum	PC Difüzör	800340026500K	IP68	LED Çip Ömrü 1.70 T ₈₅ 105°C >100.000h	LED Sarımsı Ömrü T ₈₅ 105°C >100.000h
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Acil Aydınlatma (1-3 saat)	Radar Sensör		




Zone 1
Zone 21
II 2G Ex db IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIC (T85°C) Db



Exta

Ex-Proof Yüksek Tavan Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115874	75	6500	9900	132	1320x182x168	10,5	1	675,00\$
115875	100	6500	13700	137	1620x182x168	13	1	945,00\$
115489	150	6500	19800	132	1620x182x168	13	1	1.100,00\$

Özellikler	Alüminyum	PC Difüzör	800340026500K	IP68	LED Çip Ömrü 1.70 T ₈₅ 105°C >100.000h	LED Sarımsı Ömrü T ₈₅ 105°C >100.000h
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Acil Aydınlatma (1-3 saat)	Radar Sensör		




Zone 1
Zone 21
II 2G Ex db IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIC (T85°C) Db



Exta Exit

Ex-Proof Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Değerli Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115488	8	3,7V 4500mAh	24h.	3h.	6500	480	60	471x182x168	3,8	1	585,00\$

Özellikler	Alüminyum	PC Difüzör	800340026500K	IP68	50.000h	Acil Aydınlatma (1-3 saat)
-------------------	-----------	------------	---------------	------	---------	-------------------------------




Zone 1
Zone 21
II 2G Ex db IIB T4-T6 Gb
II 2D Ex tb IIC (T85°C.....T130°C) Db



Atarex

Ex-Proof Yüksek Tavan Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115866	50	6500	6000	120	342x307x241	15,3	1	1.600,00\$
115867	100	6500	13200	132	342x307x241	15,3	1	1.625,00\$
115868	150	6500	19350	129	342x307x241	15,3	1	1.675,00\$
115869	200	6500	25000	125	342x307x241	15,3	1	1.675,00\$
115870	240	6500	29520	123	342x307x241	15,3	1	1.955,00\$

Özellikler	Alüminyum	Temperli Cam	800340026500K	IP68	LED Çip Ömrü 1.70 T ₈₅ 105°C >100.000h	LED Sarımsı Ömrü T ₈₅ 105°C >100.000h
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Acil Aydınlatma (1-3 saat)	RAL 606	30° / 60° / 90°	




Zone 1
Zone 21
II 2G Ex db IIB T4-T6 Gb
II 2D Ex tb IIC (T85°C.....T130°C) Db



Atarex

Ex-Proof Projektör



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115486	50	6500	6000	120	342x350x264	15,5	1	1.600,00\$
115865	100	6500	13200	132	342x350x264	15,5	1	1.625,00\$
115864	150	6500	19350	129	342x350x264	15,5	1	1.675,00\$
115863	200	6500	25000	125	342x350x264	15,5	1	1.675,00\$
115487	240	6500	29520	123	342x350x264	15,5	1	1.955,00\$
115780	480	6500	50400	105	438x754x488	24,9	1	4.200,00\$

Özellikler	Alüminyum	Temperli Cam	800340026500K	IP68	LED Çip Ömrü 1.70 T ₈₅ 105°C >100.000h	LED Sarımsı Ömrü T ₈₅ 105°C >100.000h
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Acil Aydınlatma (1-3 saat)	RAL 606	30° / 60° / 90°	






Zone1, Zone21 ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

Pelsan

● Gaz Patlama Koruması: Zone 1 ● Toz Patlama Koruması: Zone 21



Nairo Ex-Proof Projektör



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117820	50	6500	8650	173	342x342x121	8	1	720,00\$
117821	75	6500	12225	163	342x342x121	8	1	812,00\$
117822	100	6500	15700	157	342x342x121	8	1	905,00\$
117823	125	6500	20000	160	342x342x121	8	1	996,00\$
117824	150	6500	22050	147	342x342x121	8	1	1.088,00\$
117825	200	6500	29600	148	342x342x121	8	1	1.201,00\$




II 2G Ex eb mb IIC T4...T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (T85...120°C) Db
2014/34/EU ATEX



Özellikler	Alüminyum	Temperli Cam	4000h/100000h	IP68	LED Çıkış Ömrü L70 10@105°C >100.000h	LED Sıcaklık Ömrü Ta:65°C 120.000h
Opsiyonlar	30° / 60° / 90°					



Sia Ex-Proof Yüksek Tavan Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117778	50	6500	8650	173	341x341x135	4,8	1	720,00\$
117754	75	6500	12225	163	341x341x135	4,8	1	812,00\$
117753	100	6500	15700	157	341x341x135	4,8	1	905,00\$
117752	125	6500	20000	160	341x341x135	4,8	1	996,00\$
117751	150	6500	22050	147	341x341x135	4,8	1	1.088,00\$
117352	200	6500	29600	148	341x341x135	4,8	1	1.201,00\$




II 2G Ex eb mb IIC T4...T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (T85...120°C) Db
2014/34/EU ATEX



Özellikler	Alüminyum	Temperli Cam	4000h/100000h	IP68	LED Çıkış Ömrü L70 10@105°C >100.000h	LED Sıcaklık Ömrü Ta:65°C 120.000h
Opsiyonlar	DALI	1-10V	30° / 60° / 90°			



Piroliz Ex-Proof Kanopi



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117826	50	6500	8650	173	395x395x124	8	1	720,00\$
117827	75	6500	12225	163	395x395x124	8	1	812,00\$
117828	100	6500	15700	157	395x395x124	8	1	905,00\$
117829	125	6500	20000	160	395x395x124	8	1	996,00\$
117830	150	6500	22050	147	395x395x124	8	1	1.088,00\$
117831	200	6500	29600	148	395x395x124	8	1	1.201,00\$



II 2G Ex eb mb IIC T4...T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (T85...120°C) Db
2014/34/EU ATEX



Özellikler	Alüminyum	Temperli Cam	4000h/100000h	IP68	LED Çıkış Ömrü L70 10@105°C >100.000h	LED Sıcaklık Ömrü Ta:65°C 120.000h
Opsiyonlar	30° / 60° / 90°					





Zone2, Zone22 ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

Pelsan

• Gaz Patlama Koruması: Zone 2 • Toz Patlama Koruması: Zone 22



II 3E Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIC (195°C) DC




Elit Lirad Ex-Proof Projektör

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
109707	50	6500	7000	140	295x200x175	18	6	258,00\$

Özellikler: DRL, Temperli Cam, 4000K/7000K/5000K, IP65, 50.000h

Opsiyonlar: 90° / 60° / 30°



II 3E Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIC (195°C) DC



Nairo Ex-Proof Projektör

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111372	50	6500	8650	173	342x342x121	8	1	398,00\$
111371	75	6500	12225	163	342x342x121	8	1	450,00\$
111370	100	6500	15700	157	342x342x121	8	1	502,00\$
111369	125	6500	20000	160	342x342x121	8	1	553,00\$
111368	150	6500	22050	147	342x342x121	8	1	604,00\$
111055	200	6500	29600	148	342x342x121	8	1	667,00\$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000K/7000K/5000K, IP65, 50.000h

Opsiyonlar: 90° / 60° / 30°



II 3E Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIC (195°C) DC




Sia Ex-Proof Yüksek Tavan Armatörü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111381	50	6500	8650	173	342x342x160	8	1	398,00\$
111380	75	6500	12225	163	342x342x160	8	1	450,00\$
111379	100	6500	15700	157	342x342x160	8	1	502,00\$
111378	125	6500	20000	160	342x342x160	8	1	553,00\$
111377	150	6500	22050	147	342x342x160	8	1	604,00\$
111053	200	6500	29600	148	342x342x160	8	1	667,00\$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000K/7000K/5000K, IP65, 50.000h

Opsiyonlar: 90° / 60° / 30°



II 3E Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIC (195°C) DC




Piroliz Ex-Proof Kanopi Armatörü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111376	50	6500	8650	173	395x385x132	8	1	398,00\$
111375	75	6500	12225	163	395x385x132	8	1	450,00\$
111374	100	6500	15700	157	395x385x132	8	1	502,00\$
111382	125	6500	20000	160	395x385x132	8	1	553,00\$
111373	150	6500	22050	147	395x385x132	8	1	604,00\$
111056	200	6500	29600	148	395x385x132	8	1	667,00\$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000K/7000K/5000K, IP65, 50.000h

Opsiyonlar: 90° / 60° / 30°




II 3E Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIC (195°C) DC



Nairo SL Ex-Proof Yol-Cadde Armatörü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111365	100	4000	15200	152	352x352x152	42-60	8	1	518,00\$
111364	125	4000	18625	149	352x352x152	42-60	8	1	569,00\$
111363	150	4000	21900	146	352x352x152	42-60	8	1	620,00\$
111362	200	4000	28000	140	352x352x152	42-60	8	1	683,00\$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000K/7000K/5000K, IP65, 50.000h





CRUZO G2

YÜKSEK GÜÇLÜ PROJEKTÖR SERİSİ



CB

EAC



1800W



250200lm



160lm/W



HD Yayın




Flicker Free



CRI90

**DALI
DMX RDM**

CB ve ENEC Belgeli
Yüksek Güçlü Projektör



90°'ye Kadar —
Ayarlanabilir Konsol

**Ayarlanabilir
Gövde ($\pm 30^\circ$)**

**IP67 ENEC
Belgeli Driver ve
IP66 Driver Kutusu**


**Alüminyum
Enjeksiyon Konsol**

**IP66 Alüminyum
Enjeksiyon Gövde**

10° / 17° / 30° / 60° / 90° / Asimetrik
- Lens Opsiyonu



Cruzo IP66 500-600W
Projektör




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)lxhxb	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115898	500	5700	70000	140	716x387x319	18	1	950,00\$
115975	600	5700	83400	139	716x387x319	18	1	950,00\$



Contactor	Aluminum	Temper Coat	4000570295004	Free	LED Chip On Lens 170 Tm/105°C >102,000h	LED Standard On Lens Ta=95°C 120,000h
Opalynator	DALI	1-10V	Step DIM	Universal Dim	10°/50°/80°/90° Asymmetric	

Cruzo IP66 800-1200W
Projektör




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü	Boyutlar (mm)xadxxb	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115976	800	5700	128000	160	816x722x560	29	1	1.625,00\$
115977	900	5700	140400	156	816x722x560	29	1	1.625,00\$
115899	1000	5700	150000	150	816x722x560	29	1	1.625,00\$
115978	1200	5700	175200	146	816x722x560	29	1	2.159,00\$



Özellikler	Alüminyum	Temperli Çelik	6000W / 3300W / 500W	Free	LED On/Off 170 lumen / 155°C x 102,000h	LED Surface Temp 155°C / 125,000h
Opsiyonlar	DALI	1,702	3200 CRM	Elektrikli Kontrol	10° / 30° / 60° / 90° Ayarlanabilir	

Cruzo IP66 1500-1800W
Projektör



Kod	Güç (W)	Renk Stokluğu (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)xaxbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115900	1500	5700	222000	148	816x823x580	40	1	3.500,00\$
115901	1800	5700	250200	139	816x823x580	40	1	3.500,00\$



Özellikler	Alüminyum	Temperatür	4000W POWER	Free	170°C / 325°F	170°C / 325°F
Opsiyonlar	DALI	1.70V	Step DIM	Halelul Send	Main Drive	170°C / 325°F



RIA

RIA MED S


RIA MED G2

YENİ ÜRÜN



Ria Med S 30-100W Projektör

10kV Dahili Parafudr




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117704	30	6500	4050	135	312x240x75	-	6	102,50\$
117705	35	6500	4830	138	312x240x75	-	6	102,50\$
117706	50	6500	6750	135	312x240x75	-	6	102,50\$
117707	60	6500	8100	135	312x240x75	-	6	109,00\$
117708	75	6500	10500	140	312x240x75	-	6	127,00\$
117709	100	6500	13000	130	312x240x75	-	6	127,00\$

Özellikler	Alüminyum	Temperli Cam	3000/4000/6500K	IP66	LED Çip Ömrü: L70 To 100,000h >100,000h	LED Sıcaklık Ömrü: To 65°C 100,000h	5 Yr
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Step DIM	UV	Elektronik Zarf	30° / 60° / 90° Açımlı**	

**Asimetrik Lens 50-100 W arasında sunulmaktadır.

Ria Med G2 IP66 60-200W Projektör

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111788	60	6500	8820	147	274x340x66	15,05	4	126,00\$
111785	80	6500	11360	142	274x340x66	15,05	4	160,00\$
111660	100	6500	13400	134	274x340x66	15,05	4	160,00\$
111666	150	6500	20700	138	274x340x66	15,05	4	187,00\$
116136	200	6500	27600	138	274x340x66	15,05	4	300,00\$




Özellikler	Alüminyum	Temperli Cam	3000/4000/6500K	IP66	LED Çip Ömrü: L70 To 100,000h >100,000h	LED Sıcaklık Ömrü: To 65°C 100,000h	5 Yr
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Step DIM	UV	Elektronik Zarf	30° / 60° / 90° Açımlı**	

**Asimetrik Lens 100-200 W arasında sunulmaktadır.

Ria IP66 Simetrik 200-400W Projektör

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115918	200	6500	30800	154	400x418x100	6	1	430,00\$
115919	250	6500	36500	146	400x418x100	6	1	464,00\$
115920	300	6500	42600	142	400x418x100	6	1	505,00\$
115921	400	6500	60800	152	400x418x100	6	1	585,00\$



Özellikler	Alüminyum	Temperli Cam	3000/4000/6500K	IP66	LED Çip Ömrü: L70 To 100,000h >100,000h	LED Sıcaklık Ömrü: To 65°C 100,000h	5 Yr
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Step DIM	UV	Elektronik Zarf	30° / 60° / 90° Açımlı**	

**Asimetrik Lens 150-300 W arasında sunulmaktadır.



Sınıfının En Verimlisi

131lm/W

Lecto



Lecto G2 50W - 100W

Projektör



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116003	50	3000	6550	131	220x176x30	16,5	20	26,00\$
115747	50	5000	6550	131	220x176x30	16,5	20	26,00\$
116004	100	3000	12800	128	257x217x30	14,5	12	55,00\$
115748	100	5000	12800	128	257x217x30	14,5	12	55,00\$



Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



3000K / 5000K



IP68



30.000h

Lecto G2 150W - 200W

Projektör



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116005	150	3000	18900	126	313x247x30	16,5	10	73,90\$
115818	150	5000	18900	126	313x247x30	16,5	10	73,90\$
116006	200	3000	25000	125	375x302x34	15,5	6	94,10\$
115819	200	5000	25000	125	375x302x34	15,5	6	94,10\$



Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



3000K / 5000K



IP68



30.000h

Lecto G2 300W - 400W

Projektör



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117619	300	5000	36000	120	450x368x40	21,4	6	251,00\$
117618	400	5000	50000	125	495x420x44	19,2	4	251,00\$



Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



3000K / 5000K



IP68



30.000h

Lecto Max

400-500W Projektör



10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115485	400	5000	40000	100	550x395x60	6,7	1	347,00\$
115484	500	5000	50000	100	605x460x65	10,5	1	577,00\$



Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



5000K



IP68



30.000h

RIO Senseway



RIO XS G3

RIO XXS G3

RIO Senseway entegre akıllı kontrol sistemleriyle aydınlatmayı yönetebilir hale getirir. **Uzaktan izleme, esnek senaryo tanımlama** ve enerji verimliliği odaklı kontrol altyapısı, şehir aydınlatmasında maksimum performans ile sürdürülebilirliği bir arada sunar.



%80'e Varan
Enerji Tasarrufu



1-2 Yıl İçinde Kendini
Amorti Eden Yatırım



Anında Arıza
Tespiti ve Raporlama



Kolay Kurulum ve
Bakım

Fiyat Sorunuz: info@pelsan.com.tr




160lm/W'a
Varan Verimlilik



Rio XXS

10kV Dahili
Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115610	35	4000	5600	160	525x178x120	42-60	3.3	1	156,50\$
115611	50	4000	7700	154	525x178x120	42-60	3.3	1	156,50\$
115612	60	4000	8880	148	525x178x120	42-60	3.3	1	156,50\$
116421	75	4000	11250	150	525x178x120	42-60	3.3	1	175,00\$
116422	100	4000	14000	140	525x178x120	42-60	3.3	1	175,00\$

Özellikler	Alüminyum	Emperli Cam	3000x003500K	PS6	LED Çip Ömrü L70 11@125°C >152.000h	LED Sıcaklık Ömrü Ta@55°C 120.000h	5 Yr
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Blue DIM	Nötrle Zayıf	Zılgı Sızdı	Elektronik 15yr	Marine Boya




165lm/W'a
Varan Verimlilik



Rio Xs G3

10kV Dahili
Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115994	50	4000	8250	165	551x230x170	42-60	3.5	1	175,00\$
115995	60	4000	9900	165	551x230x170	42-60	3.5	1	175,00\$
115996	80	4000	11400	143	551x230x170	42-60	3.5	1	197,50\$
115997	100	4000	15000	150	551x230x170	42-60	3.5	1	197,50\$
116403	125	4000	18625	149	551x230x170	42-60	3.5	1	250,00\$
116405	150	4000	20550	137	551x230x170	42-60	3.5	1	250,00\$

Özellikler	Alüminyum	Emperli Cam	3000x003500K	PS6	LED Çip Ömrü L70 11@125°C >152.000h	LED Sıcaklık Ömrü Ta@55°C 120.000h	5 Yr
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Blue DIM	Nötrle Zayıf	Zılgı Sızdı	Elektronik 15yr	Marine Boya



165lm/W'a
Varan Verimlilik



Rio S G2 IP66

10kV Dahili
Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115117	80	4000	13200	165	476x280x111	42-60	6.1	1	330,00\$
115119	100	4000	16300	163	476x280x111	42-60	6.1	1	330,00\$
115141	125	4000	19125	153	476x280x111	42-60	6.1	1	340,00\$
115142	150	4000	23550	157	476x280x111	42-60	6.1	1	340,00\$

Özellikler	Alüminyum	Emperli Cam	3000x003500K	PS6	LED Çip Ömrü L70 11@125°C >152.000h	LED Sıcaklık Ömrü Ta@55°C 120.000h	5 Yr
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Blue DIM	Nötrle Zayıf	Zılgı Sızdı	Elektronik 15yr	Marine Boya




160lm/W'a
Varan Verimlilik



Rio M G2 IP66

10kV Dahili
Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115125	180	4000	28800	160	616x330x124	42-60	7.5	1	490,00\$
115126	200	4000	31600	158	616x330x124	42-60	7.5	1	490,00\$

Özellikler	Alüminyum	Emperli Cam	3000x003500K	PS6	LED Çip Ömrü L70 11@125°C >152.000h	LED Sıcaklık Ömrü Ta@55°C 120.000h	5 Yr
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Blue DIM	Nötrle Zayıf	Zılgı Sızdı	Elektronik 15yr	Marine Boya




145lm/W'a
Varan Verimlilik



Rio L IP66

10kV Dahili
Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110784	240	4000	34800	145	727x370x131	42-60	10.1	1	640,00\$
110785	270	4000	38610	143	727x370x131	42-60	10.1	1	640,00\$
110786	300	4000	42000	140	727x370x131	42-60	10.1	1	640,00\$

Özellikler	Alüminyum	Emperli Cam	3000x003500K	PS6	LED Çip Ömrü L70 11@125°C >152.000h	LED Sıcaklık Ömrü Ta@55°C 120.000h	5 Yr
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Blue DIM	Nötrle Zayıf	Zılgı Sızdı	Elektronik 15yr	Marine Boya

YENİ ÜRÜN




140lm/W'a
Varan Verimlilik




Doka S

10kV Dahili Parafudr




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117673	30	4000	4050	135	310x218x75	42-60	-	6	117,25\$
117674	35	4000	4830	138	310x218x75	42-60	-	6	117,25\$
117675	50	4000	6750	135	310x218x75	42-60	-	6	117,25\$
117676	60	4000	8100	135	310x218x75	42-60	-	6	133,75\$
117677	75	4000	10500	140	310x218x75	42-60	-	6	164,75\$
117678	100	4000	13000	130	310x218x75	42-60	-	6	164,75\$

Özellikler	Alüminyum	Temperli Cam	9000/40000000K	IP66	LED Çip Oran: L70-P4-100°C>100.000h	LED Sıcaklığı: 120.000h	5 Yr
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Step DIM	Emberlight Serisi	Matte Boya		



Doka G2 IP66

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115410	60	4000	8820	147	362x268x65x316	42-60	11,8	4	151,00\$
115412	80	4000	11360	142	362x268x65x316	42-60	11,8	4	165,00\$
115414	100	4000	13800	138	362x268x65x316	42-60	11,8	4	165,00\$
115416	150	4000	19050	127	362x268x65x316	42-60	11,8	4	215,00\$
116241	200	4000	26000	130	362x268x65x316	42-60	11,8	4	330,00\$


Özellikler	Alüminyum	Temperli Cam	9000/40000000K	IP66	LED Çip Oran: L70-P4-100°C>100.000h	LED Sıcaklığı: 120.000h	5 Yr
Opsiyonlar	DALI	1-10V	Step DIM	Emberlight Serisi	Matte Boya		

147lm/W'a
Varan Verimlilik



Berlin

6kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113622	60	5000	6600	110	409x165x54	42	10	10	80,00\$
114994	80	5000	8400	105	409x165x54	42	10,2	10	113,75\$
113623	100	5000	10500	105	498x201x73	42-60	10,5	6	133,00\$
109856	150	5000	15750	105	571x248x76	42-60	13,8	6	191,00\$

Özellikler	Alüminyum	PC Difüzör	8000K	IP65	30.000h	3 Yr
------------	-----------	------------	-------	------	---------	------

Denize kıyısı bulaşan bölgeler ve marinalar için özel tasarlandı.



Madrid

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
108494	33	4000	4257	129	324x201x75	42-48	8,7	6	66,50\$
109877	40	4000	5840	146	324x201x75	42-48	8,7	6	82,00\$

Özellikler	PC	PC Difüzör	9000/40000000K	IP65	50.000h
------------	----	------------	----------------	------	---------

146lm/W'a
Varan Verimlilik






**Maksimum
Görsel Konfor**



Luma

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212514	65	4000	3500	400.00\$

Özellikler  IP54



Kamaşma kontrollü özel difüzör



Özel prizmatik difüzör




Kamaşma yapmayan optik dizayn



Yüksek ışık geçirgenliği



**Kamaşma Önleyici Özel
Difüzörü ile Görsel
Konfor Sağlar**



Mesalet

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108609	30	4000	3500	390.00\$
108608	60	4000	3500	430.00\$

Özellikler  IP54



* Özel ölçüler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.



Paleo

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212317	4x30	4000	4000	897,00\$
212318	5x30	4000	6000	1.255,00\$

- Özellikler**
- Alüminyum
 - Temperli Çelik
 - Dakiklı Direk
 - File
- Opsiyonlar**
- GRD
 - 510W
 - Yeni Boy
- Direk Yüksekliği: 8000 - 8000 mm




Olimpos Med

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
206073	1x30	4000	3000	280,00\$
206072	2x30	4000	3000	383,00\$

- Özellikler**
- Alüminyum
 - File
- Opsiyon**
- Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm





Amos

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212315	40	4000	4000	350,00\$
212316	2x40	4000	4000	505,00\$

Özellikler	Alüminyum	Temperli Cam	Güçlendirilmiş Direk	IP65
Opsiyonlar	DALI	120V	Marm Boya	
			Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm	



Gordion

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
209946	30	4000	4000	685,00\$
209947	40	4000	4000	685,00\$
209948	50	4000	4000	685,00\$
209949	60	4000	4000	685,00\$

Özellikler	Alüminyum	Güçlendirilmiş Direk	IP65
Opsiyon	Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm		



Troya Elegance

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
209935	30	4000	4500	490,00\$
209938	40	4000	4500	490,00\$
209941	50	4000	4500	490,00\$
209944	60	4000	4500	490,00\$

Özellikler	Alüminyum	Güçlendirilmiş Direk	IP65
Opsiyon	Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm		



Troya G2

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
206776	25	4000	4500	740,00\$
206780	50	4000	4500	740,00\$
206783	75	4000	4500	740,00\$

Özellikler	Alüminyum	Güçlendirilmiş Direk	IP65
Opsiyon	Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm		


* Özel ölçüler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.



Larissa

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212305	20	3000	2000	275.00\$
212306	30	3000	2500	320.00\$

Özellikler	Alışveriş	Tampere Cam	İşler
Özellikler	DAJ	Math Boys	



Pila

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212309	20	3000	2000	275,00\$
212310	30	3000	2500	320,00\$









 Dış Yüzeş için 2830-4000 mm



Luzon

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
109736	40	4000	2500	725,00\$

Overlapper Adaptive FSA



Milas

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108500	100	4000	2500	990,00\$

Özellikler Alarmlar FBS



**Cauna**

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212299	40	4000	2000	630,00\$
212298	50	4000	2500	805,00\$

Özellikler  Alüminyum  PSI

**Limra**

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108606 38 (3'10)		4000	4500	631,00\$
108605 80 (5'1)		4000	4500	820,00\$

Özellikler  PSI

**Petra**

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
107882	50	4000	4500	730,00\$

Özellikler  PSI

**Evaled**

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108610	40	4000	3500	706,00\$

Özellikler  PSI

* Özel ölçüler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.



Lorma

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Koli Adedi	Fiyat
212287	1x30	4000	4000	1	980.00\$
212288	2x30	4000	4000	1	1.420.00\$

Özellikler **Opsiyonlar**



Gamon

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Koli Adedi	Fiyat
212289	30	4000	4000	1	725.00\$
212290	50	4000	4000	1	725.00\$

Özellikler **Opsiyonlar**



Kedria

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Koli Adedi	Fiyat
212291	50+100	4000	10000	1	2.825.00\$
212292	100+100	4000	10000	1	2.950.00\$

Özellikler **Opsiyonlar**




Lagina

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Koli Adedi	Fiyat
212293	100	4000	10000	1	3.300.00\$
212294	50+100	4000	10000	1	3.420.00\$

Özellikler **Opsiyonlar**






Palmira

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
109735	50+25	4000	4500	1.418,00\$

Özellikler  Alüminyum  IP65
Opsiyon  Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
109733	75	4000	6000	1.619,00\$
109734	50W	4000	6000	1.619,00\$

Özellikler  Alüminyum  IP65
Opsiyon  Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
109734	50+75	4000	6000	1.970,00\$
109408	75+75	4000	6000	2.223,00\$

Özellikler  Alüminyum  IP65
Opsiyon  Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm



Olimpos

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
107509	50	4000	4500	744,00\$
108846	50+25	4000	4500	891,00\$

Özellikler  Alüminyum  IP65
Opsiyon  Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108498	50+50	4000	4500	1.043,00\$
109009	50W	4000	4500	1.043,00\$

Özellikler  Alüminyum  IP65
Opsiyon  Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108261	50	4000	4500	744,00\$
108499	50+25	4000	4500	891,00\$

Özellikler  Alüminyum  IP65
Opsiyon  Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm




Yol, Bahçe ve Projektör Direkleri

Kod	Tanım	Koli Adedi	Fiyat
201197	3m Kademeli Boru Direk	1	166,30\$
202678	3m 1 Projektörlük Boru Direk	1	176,50\$
201208	4m Kademeli Boru Direk	1	186,70\$
202680	4m 2 Projektörlük Boru Direk	1	198,00\$

Özellikler: Metal, IP65

Kod	Tanım	Koli Adedi	Fiyat
201201	4,5m Sokak Lamba Direği	1	210,20\$
202686	6m Sokak Lamba Direği	1	343,90\$
202672	6m Kademeli Boru Direk	1	343,90\$
202682	6m 4 Projektörlük Direk	1	359,20\$
312688	Ankraj 250mm Polyester	1	14,30\$



Yol, Bahçe ve Projektör Direkleri

Kod	Tanım	Koli Adedi	Fiyat
202684	3m Sokak Direği	1	190,80\$
202675	3m Kamera Direği	1	190,80\$
202685	3,5m Sokak Lamba Direği	1	190,80\$
202673	4,5m 1xArmatür Direği	1	211,20\$
312688	Ankraj 250mm Polyester	1	14,30\$

Özellikler: Metal, IP65

Kod	Tanım	Koli Adedi	Fiyat
202674	6m 2xArmatür Direği	1	359,20\$
202670	6m Çift Armatür Direği	1	382,70\$
202671	6m 2xKonsol Direği	1	359,20\$
202688	6m Armatür Direği	1	343,90\$
312688	Ankraj 250mm Polyester	1	14,30\$





Bali / Maldiv

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
108870	Bali	18	4000	750	1	179,00\$
108872	Maldiv	18	4000	750	1	179,00\$

Özellikler  Alüminyum  IP65



Malta / Santorini

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
108871	Malta	2x18	4000	750	1	285,00\$
108873	Santorini	2x18	4000	750	1	285,00\$

Özellikler  Alüminyum  IP65



Olimpos Med

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
206074	14	4000	600	1	145,00\$
206075	18	4000	1000	1	149,00\$

Özellikler  Alüminyum  IP65



Pega

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
108878	18	4000	750	1	188,00\$

Özellikler  Alüminyum  IP65



Alberi

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
208554	6	3000	500	1	65,30 \$
208555	6	3000	700	1	70,40 \$

Özellikler

Alüminyum PS4



Belise

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
208530	6	3000	500	1	65,30 \$
208531	6	3000	750	1	70,40 \$

Özellikler

Alüminyum PS4



Ayers

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
208542	6	3000	500	1	80,60 \$
208543	6	3000	800	1	88,70 \$

Özellikler

Alüminyum PS4





IP66, Toz ve Su Almaz



Kamaşma Önleyici Optik Dizayn



Alüminyum Gövde

Opsiyonlar,

- * RAL9005, RAL7043
- * DALI
- * Marin Boya



Luzon IP66

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
115479	14	4000	655	1	140,00\$

Özellikler  Alüminyum  IP66



Luzon / Luzon 2

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
109027	20	4000	750	1	234,00\$
110753	14	4000	655	1	120,00\$

Özellikler  Alüminyum  IP66



Alberi

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
208553	6	3000	250x100x100	1	56,10\$

Özellikler Alüminyum IP54



Belise

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
208529	6	3000	250x100	1	56,10\$


Özellikler Alüminyum IP54



Ayers

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
208541	6	3000	250x70x70	1	71,40\$


Özellikler Alüminyum IP54



Tino

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
110709	E27	-	170x310	1	70,00\$


Özellikler Alüminyum IP54



Alinda

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
109401	15	400	200x310	8	131,00\$

Özellikler Alüminyum IP54



Pega

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
109403	15	400	200x310	2	131,00\$

Özellikler Alüminyum IP54





209856

209857

208562



209858

209859

208538




209860

209865

208550

Alberi



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm) a x b x c	Koli Adedi	Fiyat
208562	-	6	3000	220x70x70	1	70,40\$
209856	Down	6	3000	160x70	1	53,30\$
209857	Up / Down	12	3000	240x70	1	77,55\$

Özellikler

Atanıyor PS2

Belise




Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm) a x b x c	Koli Adedi	Fiyat
208538	-	6	3000	70x220	1	70,40\$
209858	Down	6	3000	70x160	1	53,30\$
209859	Up / Down	12	3000	70x240	1	77,55\$

Özellikler

Atanıyor PS2

Ayers



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm) a x b x c	Koli Adedi	Fiyat
208550	-	6	3000	220x70x70	1	88,70\$
209860	Down	6	3000	160x70	1	53,30\$
209865	Up / Down	12	3000	240x70	1	77,55\$

Özellikler

Atanıyor PS2



Carla

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)a x b x c	Koli Adedi	Fiyat
207106	2xGu10	-	150x93x70	1	30,00\$

Özellikler: Alüminyum, IP44



Vasco

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)a x b x c	Koli Adedi	Fiyat
207108	2x4	3000	162x90x58	1	35,00\$


Özellikler: Alüminyum, IP44



Santos

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)a x b x c	Koli Adedi	Fiyat
207110	2x3	3000	176x111x62	1	35,00\$

Özellikler: Alüminyum, IP44



Dura

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)a x b x c	Koli Adedi	Fiyat
208145	2x4	3000	160x90x58	1	35,00\$


Özellikler: Alüminyum, IP44



Işılay1 / Işılay2

Kod	Duy	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)a x b	Koli Adedi	Fiyat
110742	E27	-	120x180	8	50,00\$
110743	2xE27	-	120x300	6	63,00\$


Özellikler: Alüminyum, IP54



Tibat1 / Tibat2

Kod	Duy	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)a x b	Koli Adedi	Fiyat
110744	E27	-	120x180	8	52,00\$
110745	2xE27	-	120x305	6	65,00\$

Özellikler: Alüminyum, IP54





Mova (Sensörlü)

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
115746	10	4000	255x185	20	29,10\$
109228	10	6500	255x185	20	29,10\$
110324	10	4000	255x185	20	29,10\$

Özellikler

PC IP64



Mova

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
111603	10	4000	255x185	20	21,70\$

Özellikler

PC IP54




Ferra (Sensörlü)

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
113599	20	4000	244x100	10	47,95\$

Özellikler

PC IP65




Tilva (Sensörlü)

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
113596	20	4000	250x80	20	47,95\$

Özellikler

PC IP65



Grada (Sensörlü)

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
113600	2x10	4000	156,3x75	8	63,00\$

Özellikler

Alarımpan IP65






Güçlü Işık Etkili Aydınlatma Santa Çimen / Bahçe Armatürü



Santa

Çimen / Bahçe Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
216103	22	4000	101x185	1	140,00\$
216104	22	6500	101x185	1	140,00\$
213826	32	4000	101x185	1	148,00\$
213827	32	6500	101x185	1	148,00\$
213829	47	4000	101x185	1	164,30\$
213830	47	6500	101x185	1	164,30\$
213832	55	4000	101x185	1	180,60\$
213833	55	6500	101x185	1	180,60\$

Özellikler Alüminyum IP65



Grasled

Çimen / Bahçe Armatürü




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
209920	3	4000	110x75x75	1	33,00\$
209921	3	6500	110x75x75	1	33,00\$
209923	6	4000	150x122x1100	1	57,00\$
209924	6	6500	150x122x1100	1	57,00\$
209926	9	4000	150x122x1100	1	65,00\$
209927	9	6500	150x122x1100	1	65,00\$

Özellikler Alüminyum IP65



Oscaled

Duvar Armatürü




Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
206013	3	4000	59x60	1	104,60\$

Özellikler Alüminyum IP65



Escaled

Duvar Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
205989	3	4000	85x85x45	1	110,70\$

Özellikler Alüminyum IP65





Yer Gömme Ø80



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
205998	3	4000	110x90x80	1	152,00\$

Özellikler  Alüminyum  IP67



Yer Gömme Ø100



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
206001	6	4000	115x110x105	1	190,80\$

Özellikler  Alüminyum  IP67



Yer Gömme Ø150



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
206004	6	4000	150x140x100	1	281,10\$
206007	18	4000	150x140x100	1	281,10\$
206010	27	4000	150x140x100	1	281,10\$

Özellikler  Alüminyum  IP67

ATEX Belgeleri

ATEX Belgeli Pelsan Exproof armatürler, tehlikeli gaz ve toz maddelerinin bulunduğu, patlama riski olan ortamlarda güvenle kullanılabilir.

Zone2, Zone22



ATEX
LARGO G2 Ex-Proof



ATEX
INOVALED G3 Ex-Proof



ATEX
ELIT LIRAD Ex-Proof



ATEX
AUSLED-RAUSLED
Ex-Proof



ATEX
SIA/NAIRO/PIROLIZ
Ex-Proof

Zone1, Zone21



ATEX
ATAREX YÜKSEK TAVAN
Ex-Proof



ATEX
ATAREX PROJİKTÖR
Ex-Proof



ATEX
EXTA Ex-Proof



ATEX
SIA G2, NAIRO G2, PIROLIZ G2
Ex-Proof



TSE Belgeleri



Yol ve Cadde Armatürleri



Projektörler



Genel Amaçlı Sabit Armatürler



Sıva Altı Armatürler

ENEC Belgeleri



Yol ve Cadde Armatürleri



Projektörler



Cruzio G2

EAC Belgeleri



Ofis Armatürler



Downlight



Acil Aydınlatma Armatürleri



Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürler



Etnaj Armatürler



Yüksek Tavan Armatürler



Projektörler



Yol ve Caddede Armatürleri



Zone1, Zone21 ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

● Gaz Patlama Koruması: Zone 1 ● Toz Patlama Koruması: Zone 21




Ex-Proof Etanj - Yüksek Tavan,
Ex-Proof Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü
Sayfa 40



Güncel ürün bilgisi ve belgeleri için www.pelsan.com.tr'yi ziyaret ediniz.

www.pelsan.com.tr
info@pelsan.com.tr | export@pelsan.com.tr

Pelsan



GENEL MERKEZ

İmes Sanayi Sitesi
A Blok 101 Sk. No:38
Y.Dudullu / İstanbul
T: (0850) 460 75 76
F: (0212) 364 60 15

FABRİKA

Çerkeşli O.S.B. İmes
5.Cadde No:12
Dilovası / Kocaeli
T: (0850) 460 75 76
F: (0212) 364 60 15

KARAKÖY MERKEZ

Emekyemez Mah.
Yanıkkapı Porsuk Sk.
No:11 Karaköy / İstanbul
T: (0850) 460 75 76
F: (0212) 364 60 15

PERPA BÖLGE OFİSİ

Perpa Ticaret Merkezi
A Blok Kat:9 No:1178
Okmeydanı / İstanbul
T: (0850) 460 75 76
F: (0212) 364 60 15

Fiyatlara K.D.V. dahil değildir. Pelsan Aydınlatma gerekli koşullarda fiyat ve ürün değiştirme hakkını saklı tutar.